

Спекулярный микроскоп CEM-530



- Мультизональная спекулярная микроскопия
- Улучшенное удобство и быстрый анализ
- Расширенные функции ручного анализа
- Сочетание автоматического и ручного анализа
- Дополнительные возможности с CEM Viewer для NAVIS-EX

Технические характеристики

Съёмка эндотелия

Поле съёмки	0.25 (Ш) x 0.55 (В) мм
Точки съёмки	Центральная: 1 точка; парацентральная: 8 точек (± 1.3 мм*); периферическая: 6 точек (± 7.3 мм*) (*при R = 7.8 мм)

Пахиметрия

Диапазон измерений	от 300 до 1 000 мкм
Точность	± 10 мкм
Автослежение	По направлениям X-Y-Z
Автоматическое измерение	Доступно
Дисплей	Наклоняемый 8.4-дюймовый цветной ЖК сенсорный экран
Принтер	Встроенный термопринтер; внешний видеопринтер (опционально)
Интерфейс	LAN, USB, видеовыход (разъём BNC для видеопринтера)
Электропитание	Перем. ток 100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	100 ВА
Размеры/масса	291(Ш) x 495(Г) x 457(В) мм / 20 кг

Производитель: NIDEK CO., LTD. (Япония) — www.nidek-intl.com

Полный каталог и запрос цены: medkatalog.vercel.app