

Рефракционная рабочая станция COS-6100/3100



- Полные функциональные комплекты
- Оптимизированные комбинации
- Стол с электроприводом и защитным механизмом
- Проверенная прочная конструкция
- Настраиваемые дополнительные аксессуары

Технические характеристики

Стол COS-6100 (ST-6100)

Рука RT	Электромагнитный замок
Перемещение руки RT вверх-вниз	Ход 310 мм
Перемещение руки RT вперед-назад	Ход в сторону пациента 230 мм
Электропитание	Перем. ток 100–120 В / 220–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	600 ВА (макс., включая RT и другие оптометрические приборы)
Стандартные аксессуары	Кабель питания, предохранитель, кабель питания для таблицы, кронштейн для подвеса рефракторной головки
Дополнительные аксессуары	Боковой стол R, боковой стол L, комплект крепления на два прибора R, комплект крепления на два прибора L, переходной кабель (для установки OPD-Scan III), комплект крепления одного прибора для щелевой лампы Takagi, комплект крепления MEM-200, комплект крепления SL-1800 (для лотка на два прибора), комплект крепления SL-1800 (для лотка на один прибор), монтажная пластина AR-F/ARK-F, монтажная пластина OPD-Scan III (для лотка на два прибора), комплект крепления ручного RT R, комплект крепления ручного RT L, комплект CP3B-19, лоток для пробных линз

Рефрактор RT-6100

Сфера	от -29.00 до +26.75 D (шаг 0.12/0.25/0.50 до 3.00 D); от -19.00 до +16.50 D (тест кресс-цилиндром, тест призмой)
Цилиндр	от 0.00 до ± 8.75 D (шаг 0.25/1.00/2.00/3.00 D)
Ось	от 0 до 180° (шаг 1°/5°/15°)
PD (межзрачковое расстояние)	от 48 до 80 мм (режим вдаль); от 50 до 74 мм (рабочее расстояние вблизи 35 см); от 54 до 80 мм (PD вдаль возможен при 100% конвергенции)
Призма	от 0.00 до 20.00 Δ (шаг 0.1/0.5/2 Δ)
Кресс-цилиндр	± 0.25 , ± 0.50 , ± 0.25 D авто-кресс
Окклюдер	Есть

Стенопеическая пластина (pinhole)	ø2.0 мм
Красно-зелёный фильтр	Правый глаз: красный, левый глаз: зелёный
Линза для проверки PD	Есть
Поляризационные фильтры	Правый глаз: 135° / левый глаз: 45°, правый глаз: 45° / левый глаз: 135°
Фиксированный кросс-цилиндр	±0.50 D (зафиксирован при оси 90°)
Сферические линзы для ретиноскопа	0/+1.5/+2.0 D (выбираются в настройках)
Красный стержень Мэддокса	Правый глаз: горизонтально, левый глаз: вертикально
Диссоциирующая призма	Правый глаз: 6ΔBU / левый глаз: 10ΔBI
Бинокулярный открытый фоггинг	от 0.00 до +9.00 D
Поле зрения	40° (VD = 12 мм), 39° (VD = 13.75 мм)
Расстояние рефракции для зрения вблизи	от 350 до 700 мм (шаг 50 мм)
Регулировка упора для лба	25 ±2 мм
Дисплей	Цветной ЖК-дисплей 10.4 дюйма
Принтер	Высокоскоростной линейный принтер
Интерфейс	RS-232C: 1 порт для подключения устройства показа таблиц; USB: 1 порт; LAN: 3 порта; беспроводная LAN (WLAN): опционально (только для стран (регионов), сертифицированных по закону о радиосвязи)
Электропитание	Перем. ток 100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	90 ВА
Размеры/масса: рефракторная головка	408(Ш) x 107(Г) x 277(В) мм / 3.2 кг (16.1 x 4.2 x 10.9" / 7.1 фунта)
Размеры/масса: пульт управления	260(Ш) x 230(Г) x 207(В) мм / 2.1 кг (10.2 x 9.1 x 8.1" / 4.6 фунта)
Размеры/масса: релейный блок	189(Ш) x 221(Г) x 73(В) мм / 1.4 кг (7.4 x 8.7 x 2.9" / 3.1 фунта)
Размеры/масса: принтер	101(Ш) x 86(Г) x 121(В) мм / 0.6 кг (4.0 x 3.4 x 4.8" / 1.3 фунта)
Стандартные аксессуары (RT-6100)	Защитный экран для лица, упор для лба, стилус, бумага для принтера, пылезащитный чехол, таблица ближней точки, стержень ближней точки, ручка, кабель питания, кабель связи
Дополнительные аксессуары (RT-6100)	Карта Eye Care, блок инфракрасной связи, блок наклона рефракторной головки, подставка для пульта управления, модуль беспроводной LAN, Memory box, Space Saving Chart SSC-100, стержень ближней точки, кабель релейный блок — пульт управления 10 м, кабель LAN, RT-6100 CB for Windows

Производитель: NIDEK CO., LTD. (Япония) — www.nidek-intl.com

Полный каталог и запрос цены: medkatalog.vercel.app