

Проектор знаков CP-9



- Долговечный источник света для повышения экономической эффективности
- Более яркое и чёткое изображение таблицы благодаря белому светодиоду
- Оптический зум для переменного расстояния установки
- Изысканный дизайн
- Лёгкая настройка фокуса вращающейся светодиодной апертурой (доступно для CP-9 EF)

Технические характеристики

Модель	CP-9 (тип М, Т, G, PhM, UK); CP-9 EF (тип Т, G)
Расстояние проекции	от 2.9 до 6.1 м
Увеличение проекции	30х для типов М, Т, G, PhM (на расстоянии 5 м); 25х для типа UK (на расстоянии 5 м)
Таблицы	33 вида для типов М, Т, G, PhM; 27 видов для типа UK
Функция маскирования	Без маски, маска горизонтальной строки, маска вертикальной строки, маска одной буквы
Функция фильтрации	Красно-зелёный фильтр
Размер таблицы	Тип М, Т, G, PhM: 330(Ш) x 225(В) мм, ø275 мм (на расстоянии 5 м); тип UK: 250(Ш) x 225(В) мм, ø250 мм (на расстоянии 5 м)
Источник света	2.3 Вт, белый светодиод
Яркость таблицы	230 кд/м² (на расстоянии 5 м), переключаемая
Устройства переключения таблиц	Пульт ДУ; пульт управления интеллектуального рефрактора NIDEK RT-6100/5100/3100
Скорость смены таблиц	0.3 секунды / 1 кадр
Время автоотключения подсветки	5 минут / 15 минут / выкл. (выбирается)
Электропитание	Перем. ток 100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	60 ВА
Стандартные аксессуары	Пульт ДУ, экран, поляризационные очки, шуруп по дереву, кабель питания, батарейки для пульта, запасной предохранитель, заглушка разъёма, лист с таблицами
Дополнительные аксессуары	Настольная подставка, настенный кронштейн, напольная стойка, кронштейн регулировки угла экрана, кабель связи для рефрактора, красно-зелёные очки, подставка для экрана, отражающее зеркало, комплект фиксации угла экрана

Размеры/масса

Основной блок	188(Ш) x 300(Г) x 192(В) мм / 3.1 кг (7.4 x 11.8 x 7.6" / 6.8 фунта)
Пульт ДУ	66(Ш) x 184(Г) x 21(В) мм / 150 г, включая батарейки (2.6 x 7.2 x 0.8" / 0.3 фунта)

Производитель: NIDEK CO., LTD. (Япония) — www.nidek-intl.com
Полный каталог и запрос цены: medkatalog.vercel.app