

Yuqori qattqlikdagi, iz qoldirmaydigan shaffof plastik plyonka «Geofilm»



- Chizilish va yeyilishga a'lo darajada chidamlilik
- Sirt «Acier» — yuqori anti-smudge qattiq qoplama materiali bilan pardozlangan
- Standart tur uchun PET plyonka — PMMA, PC va boshqa plyonkalar so'rov bo'yicha

Texnik xususiyatlari

Xossalari

Qattiq qoplama qalinligi	Standart tur: 10 µm; yuqori qattqlikdagi tur: 20 µm va undan qalin
Yorug'lik o'tkazuvchanligi	91.0% va undan yuqori (ikkala tur) (JIS K7361-1)
Xira ko'rinish (haze)	0.5% va undan past (ikkala tur) (JIS K7136)
Yopishqoqlik (adgeziya)	O'tdi (crosshatch tasma testi, 3 marta)
Qalam qattqligi	Standart tur: 4H; yuqori qattqlikdagi tur: 6H va undan yuqori (JIS K5600-5-4, 750 g yuk; faqat chizilish bo'yicha baholangan, botiq bo'yicha emas)
Chizilishga chidamlilik (po'lat momig'i #0000, 500 g yuk)	Chizilmaydi: standart tur 20 000 harakat; yuqori qattqlikdagi tur 10 000 harakat
Chizilishga chidamlilik (po'lat momig'i #0000, 1.0 kg yuk)	Chizilmaydi: standart tur 4 000 harakat; yuqori qattqlikdagi tur 2 000 harakat
Chizilishga chidamlilik (po'lat momig'i #0000, 1.5 kg yuk)	Chizilmaydi: standart tur 2 000 harakat; yuqori qattqlikdagi tur 1 500 harakat
Kontakt burchagi	105° (suv); 68° (olein kislotasi)
Asos	Past interferensiyali PET plyonka, qalinligi 125 µm (Toyobo); orqa sirt: buklanishni tuzatuvchi qoplama
Plyonka o'lchami	1 500 mm (maksimal kenglik)
Izohlar	PMMA, PC va boshqa turdagi plyonkalar so'rov bo'yicha; yelim surtish yoki yelim tanlash so'rov bo'yicha; ma'lumotlar tanishuv uchun, kafolatlangan qiymat emas

Ishlab chiqaruvchi: NIDEK CO., LTD. (Yaponiya) — www.nidek-intl.com

To'liq katalog va narx so'rash: medkatalog.vercel.app