

Портативный рефкератометр HandyRef-K, портативный рефрактометр HandyRef



- Портативное измерение в любое время и в любом месте
- Превосходные продвинутые функции
- Улучшенное удобство благодаря инновационным функциям

Технические характеристики

Авторефрактометр

Диапазон измерений	Сфера от -20.00 до +20.00 D (VD = 12 мм) (шаг 0.12/0.25 D); Цилиндр от 0 до ± 12.00 D (шаг 0.12/0.25 D); Ось от 0 до 180° (шаг 1°/5°)
Минимальный измеряемый диаметр зрачка	$\varnothing 2$ мм

Автокератометр

Диапазон измерений	Радиус кривизны от 5.00 до 13.00 мм (шаг 0.01 мм); Преломляющая сила от 25.96 до 67.50 D (шаг 0.12/0.25 D); Цилиндрическая сила от 0 до ± 12.00 D (шаг 0.12/0.25 D); Ось от 0 до 180° (шаг 1°/5°) (только HandyRef-K)
Сагиттальное измерение	По 25° от центра (верхняя, нижняя, височная и носовая стороны)

Основной блок

Диапазон измерения размера зрачка	от 1.0 до 10.0 мм (шаг 0.1 мм)
Фиксационная метка	Пейзаж или детская
Дисплей	Цветной ЖК-дисплей 3.5 дюйма
Интерфейс	USB: 1 порт; беспроводная LAN (WLAN): 1 канал (только модель с WLAN; только для стран (регионов), сертифицированных по закону о радиосвязи)
Аккумуляторный блок	Литий-ионный аккумулятор (7.2 В 1800 мА·ч)
Питание от станции	Пост. ток 9 В 2 А (максимум)
Размеры/масса	206(Ш) x 181(Г) x 224(В) мм (включая окклюдеры) / 998 г (включая аккумулятор) (8.1 x 7.1 x 8.8" / 2.2 фунта)

Станция

Принтер	Термопринтер с лёгкой загрузкой бумаги и автоматическим отрезчиком (только модель с принтером)
Интерфейс	USB: 1 порт, LAN: 1 порт, RS-232C: 1 порт (только модель с принтером)
Аккумуляторный блок	Литий-ионный аккумулятор (7.2 В 1800 мА·ч)
Время зарядки	При установке в основной блок: прибл. 180 мин (когда основной блок стоит на станции). При установке в слот для аккумулятора: прибл. 140 мин.
Электропитание	Перем. ток 100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	60 ВА
Размеры/масса	224(Ш) x 283(Г) x 147(В) мм / 2.7 кг (модель с принтером), 2.5 кг (модель без принтера) (8.8 x 11.1 x 5.8" / 5.9 / 5.5 фунта)
Стандартные аксессуары	Окклюдер, шейный ремень, бумага для принтера (только модель с принтером), кабель питания, соединительный кабель, аккумуляторный блок, пылезащитный чехол, сферический модельный глаз, держатель контактной линзы (только HandyRef-K)
Дополнительные аксессуары	Кейс для серии HandyRef с портативной подставкой, кейс для серии HandyRef, кейс для портативной подставки, EyeCa-RW2, карта Eye Care, кабель связи (RS-232C), аккумуляторный блок, USB-флеш-накопитель

Производитель: NIDEK CO., LTD. (Япония) — www.nidek-intl.com

Полный каталог и запрос цены: medkatalog.vercel.app