

Kontaktsiz tono/pakimetr NT-1p, kontaktsiz tonometr NT-1/1e



- Tanlanadigan o'lchash rejimi: to'liq avtomatik rejim va 3D o'lchash rejimi
- Ishonchli pakimetriya funksiyasi
- Bemor qulayligini oshirish
- Moslashuvchan va joy tejaydigan dizayn
- Ehtiyojlaringizga mos turli xil variantlar

Texnik xususiyatlari

Kontaktsiz tonometr

O'lchash diapazoni	1 dan 60 mmHg gacha
O'lchash diapazonini sozlash	APC40, APC60 (APC = havo oqimini avtomatik boshqarish), 40, 60
Ish masofasi	11 mm
Ko'z fiksatsiyasi	Ichki fiksatsiya nuri

Pakimetriya

O'lchash diapazoni	300 dan 800 μ m gacha (faqat NT-1p)
Yorug'lik manbai	Infraqizil yorug'lik
Kornea qalinligi bo'yicha ko'z ichi bosimini tuzatish	Avtomatik hisoblash (NT-1p), kornea qalinligini qo'lda kiritish (NT-1)
Avtomatik kuzatuv	X-Y-Z yo'nalishlarda
Avtomatik suratga olish	Mavjud
Avtomatik yakunlash	Mavjud
Display	Egilish/burilish funksiyali 7.0 dyuymli sensorli rangli LCD
Printer	Oson yuklanadigan va avtomatik kesgichli termal chiziqli printer
Interfeys	RS-232C: 1 ta port; USB: 2 ta port; LAN: 1 ta port; simsiz LAN (WLAN): 1 kanal (faqat simsiz LAN moduli bor modellar uchun va radio qonuni bo'yicha sertifikatlangan mamlakatlar (hududlar) uchun)
Quvvat manbai	AC 100–240 V, 50/60 Gts
Quvvat sarfi	100 VA
O'lchamlari/massasi	305(K) x 492(Ch) x 493(B) mm / 20 kg (12.0 x 19.4 x 19.4" / 44 lbs.)
Standart aksessuarlar	Printer qog'ozi, iyak tayanchi qog'ozi, chang qopqog'i, iyak tayanchi qog'ozi uchun mahkamlash mixlari, ferrit o'zak, quvvat kabeli, qisqa qo'llanma

Qo'shimcha aksessuarlar	Aloqa kabeli (RS-232C), qo'l boshqaruvi (simli yoki simsiz), joystik, planshet boshqaruv dasturi, simsiz LAN (joystik, planshet dasturi va simsiz LAN faqat zavod sozlamasi sifatida mavjud, keyinroq qo'shib bo'lmaydi)
--------------------------------	--

Ishlab chiqaruvchi: NIDEK CO., LTD. (Yaponiya) — www.nidek-intl.com

To'liq katalog va narx so'rash: medkatalog.vercel.app