

Ko'zlararo masofa o'lchagich PM-700



- Aniqroq chiziq sozlamasi
- Bitta o'lchov bilan avtomatik PD hisoblash
- Standart sifatida turg'unlik
- Barqaror ushlab turish dizayni
- Uzoq xizmat qiluvchi quvvat manbai

Texnik xususiyatlari

O'lchash usuli	Kornea refleksiga moslashtirish turi
O'lchash diapazoni	47.0 dan 83.0 mm gacha (har bir ko'z uchun 23.5 dan 41.5 mm gacha)
Ko'rish masofasi	1 m
Masofa sozlash diapazoni	30 sm, 35 sm, 40 sm, 50 sm, 65 sm, 100 sm, 200 sm
Chiziq (hairline)	0.25 / 0.5 mm qadam
Fiksatsiya nishoni yoritish manbai	LED
Ko'rsatish usuli	LCD
Monokulyar yopish funksiyasi	R/L tugmasi o'ng ko'zni yopish, chap ko'zni yopish va ikkala ko'z ochiq rejimini tanlash imkonini beradi. Suyuq kristalli zatvor ishlatiladi.
Avtomatik o'chirish funksiyasi	Fiksatsiya nishoni 15 soniya harakatsizlikdan keyin avtomatik o'chadi. Nishon o'chgandan keyin 3 daqiqa va undan ko'p harakatsizlik bo'lsa, quvvat o'chadi.
Quvvat manbai	AA ishqoriy batareya LR6 (2 dona); qayta zaryadlanuvchi Ni-MH batareyalar ham mavjud
O'lchamlari/massasi	147(K) x 235(Ch) x 60(B) mm (peshona tayanchisiz) / 560 g (batareyalar va tasmasiz)
Standart aksessuarlar	AA ishqoriy batareya (2 dona), qo'l tasmasi, zaxira burun tayanchi
Qo'shimcha aksessuar	Bo'yin tasmasi

Ishlab chiqaruvchi: NIDEK CO., LTD. (Yaponiya) — www.nidek-intl.com

To'liq katalog va narx so'rash: medkatalog.vercel.app