

Chizilishga o'ta chidamli qattiq qoplama materiali «Preveil»



- Plastik asoslar uchun ishlab chiqilgan UV bilan qotadigan qattiq qoplama materiali
- Maxsus qatron birikmasi: a'lo chizilishga chidamlilik, anti-smudge va egilishga chidamlilik
- Yuqori yorug'lik o'tkazuvchan qattiq qoplama qatlamini hosil qiluvchi shaffof suyuqlik

Texnik xususiyatlari

Xossalari

Asos	PMMA, qalinligi 2 mm / PET, qalinligi 50 µm
Qalinligi	Taxminan 10 µm (PMMA) / taxminan 5 µm (PET)
Yorug'lik o'tkazuvchanligi	92.2% (PMMA) / 91.7% (PET) (JIS K7361-1)
Xira ko'rinish (haze)	0.2% (PMMA) / 0.8% (PET) (JIS K7136)
Sindirish ko'rsatkichi	1.52–1.53
Yopishqoqlik (adgeziya)	O'tdi (crosshatch tasma testi, 3 marta)
Qalam qattiqligi	4H (PMMA) / H (PET) (JIS K5600-5-4, 750 g yuk)
Chizilishga chidamlilik	Chizilmaydi (po'lat momig'i #0000, 1 kg yuk, 10 000 harakat)
Kontakt burchagi	105° (suv); 68° (olein kislotasi) (θ/2 usuli)
Namlikka chidamlilik	O'tdi (60°C, 90%RH, 1000 soat)
Issiq suvga chidamlilik	O'tdi (85°C, 96 soat)

Ishlab chiqaruvchi: NIDEK CO., LTD. (Yaponiya) — www.nidek-intl.com

To'liq katalog va narx so'rash: medkatalog.vercel.app