

Tizimli optotiplar jadvali SC-1600 Pola / SC-1600



- Tanlanadigan refraksiya masofasi
- Kontrast testi
- Binokulyar test uchun polarizatsion jadvallar
- Markazda ko'rsatish funksiyasi
- Masofadan boshqarish pulti bilan ishlash

Texnik xususiyatlari

LCD display

Turi	17 dyuymli SXGA suyuq kristalli display
Ruxsat	1 280 x 1 024 piksel
Yorqinlik	80 dan 320 kd/m ² gacha; 10 ±3 kd/m ² (tungi ko'rish rejimi)
Jadval turi	SC-1600 Pola: T, PhM, P, M, UK, G+, G, U, F, ISO; SC-1600: T, PhM, P, M, UK
O'rnatish masofasi	2.5 dan 6 m gacha (1 sm / 1 dyuym qadam) (M turi uchun 7 m gacha mumkin)
Binokulyar ko'rish testi	SC-1600 Pola: polarizatsion jadval; SC-1600: qizil-yashil, prizma
Jadvalni almashtirish qurilmalari	Masofadan boshqarish pulti (ixtiyoriy); NIDEK intellektual refraktori RT-6100/5100/3100 boshqaruv pulti/bloki (T, PhM, P, M, UK, G+, G turlari) yoki RT-2100/900 (U, F, ISO turlari)
Xotira kartasi	SD xotira kartasi / o'rnatilgan karta uyasi
Quvvat manbai	AC 100–240 V, 50/60 Gts
Quvvat sarfi	100 VA
O'lchamlari/massasi	520(K) x 47(Ch) x 455(B) mm / 5 kg (20.5 x 1.9 x 17.9" / 11 lbs.)
Standart aksessuarlar	SC-1600 Pola: polarizatsion ko'zoynak, egish kronshteyni, vintlar, osish plastinasi, yog'och vintlar, quvvat kabeli, joylashtirish qog'ozi; SC-1600: osish plastinasi, yog'och vintlar, quvvat kabeli, joylashtirish qog'ozi
Qo'shimcha aksessuarlar	Qizil-yashil ko'zoynak, prizmalı ko'zoynak (SC-1600), aks ettiruvchi oyna, polga qo'yiladigan tayanch, stol tayanchi, refraktor uchun aloqa kabeli, refraktor uchun infraqizil aloqa bloki, masofadan boshqarish pulti

Ishlab chiqaruvchi: NIDEK CO., LTD. (Yaponiya) — www.nidek-intl.com

To'liq katalog va narx so'rash: medkatalog.vercel.app