

Компактная таблица SSC-370



- Выбираемое расстояние установки
- Совместимость с оптометрической системой
- Управление с пульта ДУ
- Тест ночного зрения

Технические характеристики

Расстояние рефракции	5 м (тип Т, М) или 6 м (тип UK); для типа Т опционально 4, 6 и 7 м; для типа UK опционально 5 и 7 м
Расстояние установки	1.1 м (тип Т, UK, М) или 1.5 м (тип UK); для типа Т опционально 0.6, 0.9, 1.3 и 1.6 м; для типа UK опционально 0.9, 1.3 и 1.5 м
Таблицы	28 видов для типов Т, М; 27 видов для типа UK
Маска	Горизонтальная, вертикальная, одна буква
Фильтр	Красный/зелёный
Устройства переключения таблиц	Пульт ДУ (опционально); пульт управления интеллектуального рефрактора NIDEK RT-6100/5100/3100
Скорость смены таблиц	0.24 секунды / 1 кадр
Размер таблицы	338(Ш) x 258(В) мм
Источник света	Белый светодиод
Диапазон регулировки положения таблицы	400 мм вверх и вниз на расстоянии 0.9 м от корпуса
Время автоотключения подсветки	5 минут / 15 минут / выкл. (выбирается)
Электропитание	Перем. ток 100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	60 ВА
Размеры/масса	396(Ш) x 268(Г) x 560(В) мм / 18.5 кг (15.6 x 10.6 x 22.0" / 40.7 фунта)
Стандартные аксессуары	Кабель питания, поляризационные очки, пылезащитный чехол
Дополнительные аксессуары	Пульт ДУ, кабель связи, подставка, красно-зелёные очки (пульт ДУ и кабель связи недоступны при опциональном расстоянии установки 0.6 м)

Производитель: NIDEK CO., LTD. (Япония) — www.nidek-intl.com

Полный каталог и запрос цены: [medkatalog.vercel.app](#)